

Schalltechnische Immissionsprognose zur Errichtung von 2 Windparks mit 3 Windenergieanlagen am Standort Seibersbach-Hochsteinchen und 5 Windenergieanlagen am Standort Seibersbach-Dörrebach

AUFTRAGGEBER:	juwi Wind GmbH Energie-Allee 1 55286 Wörrstadt
AUFTRAG VOM:	Mai 2010
Auftrag – Nr.:	13991 / 0610
BEARBEITER:	M. Wons
SEITENZAHL:	23
Anhänge:	9



INHALTSVERZEICHNIS

		Seite
1.	Aufgabenstellung	3
2.	Grundlagen	3
2.1	Beschreibung der örtlichen Verhältnisse	3
2.2	Anlagenbeschreibung	4
2.3	Nutzungszeiten	5
2.4	Verwendete Unterlagen	5
2.4.1	Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen	5
2.4.2	Richtlinien, Normen und Erlasse	5
2.4.3	Eigene Unterlagen	6
2.5	Anforderungen	6
2.6	Berechnungsgrundlagen	8
2.6.1	Berechnung der Geräuschimmissionen	8
2.6.2	Qualität der Prognose	10
2.7	Beurteilungsgrundlagen	13
2.8	Ausgangsdaten	15
2.8.1	Emissionsdaten der Windenergieanlagen	15
2.8.2	Standardabweichungen	15
2.8.3	Ermittlung des Sicherheitszuschlages im Sinne der	
	Qualität der Prognose	16
3.	Immissionsberechnung und Beurteilung	17
4.	Schallmindernde Maßnahmen	21
5.	Betrachtung der Qualität der Prognose	22
6	Zusammenfassung	22





Aufgabenstellung

Die juwi GmbH beabsichtigt, am Standort Seibersbach-Dörrebach 5 Windenergieanlagen und am Standort Seibersbach-Hochsteinchen 3 Windenergieanlagen zu errichten und zu betreiben.

In einer schalltechnischen Immissionsprognose sind die zu erwartenden Geräuschimmissionen zu ermitteln und zu beurteilen.

Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich die beiden geplanten Standorte in Bezug auf die zu erwartenden Geräuschimmissionen teilweise gegenseitig beeinflussen, wurde die schalltechnische Immissionsprognose für die beiden Standorte in einem Gutachten zusammengefasst. Sollte die Untersuchung zeigen, dass ggf. Überschreitungen der geltenden Immissionsrichtwerte gemäß TA Lärm nicht ausgeschlossen werden können, so sind geeignete schallmindernde Maßnahmen aufzuzeigen.

Grundlagen

2.1 Beschreibung der örtlichen Verhältnisse

Die 3 Windenergieanlagen am Standort Hochsteinchen/Seibersbach sollen auf dem Hochsteinchen nordwestlich von Seibersbach errichtet werden. Nördlich des Standortes bzw. nordöstlich im Guldenbachtal befinden sich gewerbliche Betriebe mit Wohnbebauung. Im Westen zum Standort ist die Ortsgemeinde Ellern vorhanden und im Süden liegt das Gut Marienborn. Zudem sind auch noch Forsthäuser im Umfeld um das Planungsvorhaben vorhanden.

Die 5 Windenergieanlagen am Standort Dörrebach-Seibersbach sollen auf dem "Opel" errichtet werden. Die Ortslage Dörrebach liegt im Osten zum Planungsvorhaben. Zwischen der Ortslage und dem geplanten Standort ist das Wochenendhausgebiet "Im Waldwinkel" vorhanden. Auch am Standort Dörrebach/Seibersbach steht südlich im Außenbereich ein Forsthaus.

Einen Überblick über die örtlichen Gegebenheiten vermittelt der Übersichtsplan im Anhang 1 und die Lagepläne im Anhang 2 zum Gutachten.

2.2 Anlagenbeschreibung

Geplant ist es, an allen Standorten Windenergieanlagen der Firma Enercon vom Typ Enercon E101 mit einer Nennleistung von je 3 MW zu errichten. In den nachstehenden Tabellen sind die Anlagen mit ihren technischen Daten und Standortkoordinaten aufgeführt:

Tabelle 1
Windpark Seibersbach-Dörrebach

Kennzeichnung	Anlagentyp	Nabenhöhe in m	Rotordurch- messer in m	Standortkoo Rechtswert	rdinaten Hochwert
WEA D1	Enercon E101	135,4	101	3405070	5535559
WEA D2	Enercon E101	135,4	101	3404589	5535435
WEA D3	Enercon E101	135,4	101	3404701	5535114
WEA D4	Enercon E101	135,4	101	3404185	5535117
WEA D5	Enercon E101	135,4	101	3404291	5534831

Tabelle 2
Windpark Seibersbach-Hochsteinchen

Kennzeichnung	Anlagentyp	Nabenhöhe in m	Rotordurch- messer in m		oordinaten - Hochwert
WEA H1	Enercon E101	135,4	101	3404936	5537791
WEA H2	Enercon E101	135,4	101	3405242	5538383
WEA H3	Enercon E101	135,4	101	3405916	5538640



Schalltechnisches Ingenieurbüro Paul Pies

Die Standorte können dem Übersichtsplan im Anhang 1 sowie den Lageplänen im Anhang 2 entnommen werden.

2.3 Nutzungszeiten

Die geplanten Windenergieanlagen sollen kontinuierlich über die gesamte Tages- und Nachtzeit betrieben werden. Somit ist aus schalltechnischer Sicht vor allem die ungünstigste Nutzungssituation zur Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr und hier die "lauteste Stunde" zu berücksichtigen.

2.4 Verwendete Unterlagen

2.4.1 Vom Auftraggeber zur Verfügung gestellte Unterlagen

- Topografische Karte, Maßstab 1: 25 000
- Standortkoordinaten der geplanten WEA
- Digitales Geländemodell
- Deutsche Grundkarten im Maßstab 1:5 000

2.4.2 Richtlinien, Normen und Erlasse

- Technische Richtlinie für Windenergieanlagen, Revision 18
 Stand 102 2008 Teil 1
 "Bestimmung der Schallemissionskennwerte"
 Herausgeber: Fördergesellschaft für Windenergie e.V.
- DIN EN 61400-11 Windenergieanlagen, Teil 11 "Schallmessverfahren"

K:\Auftrag\13991\WEA Seibersbach.doc

- DIN ISO 9613-2
 - "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien"
- TA Lärm
 - "Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm"

2.4.3 Eigene Unterlagen

- Tagungsunterlagen Kötter Consult Engineers
- Auszug aus den Messberichten und Datenblätter der Anlagen

2.5 Anforderungen

Die nachstehend aufgeführten Nutzungseinstufungen wurden durch Recherchen bei der Verbandsgemeindeverwaltung Stromberg bzw. bei der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Gewerbeaufsicht, ermittelt. Hierbei handelt es sich entweder um Angaben aus Bebauungsplänen bzw. Flächennutzungsplänen mit zugehöriger Einstufung der tatsächlichen Nutzung nach Einschätzung der Verwaltung.

Tabelle 3

IP	Bezeichnung	Nutzungseinstufung
1	Wohnhaus in Ellern "In der Schellwies"	WR
2	Forsthaus "Schanzer Kopf"	MI/MD
3	Forsthaus "Thiergarten"	MI/MD
4	Forsthaus "Opel"	MI/MD
5	Wochenendhausgebiet "Im Waldwinkel"	WA
6	Wohnhaus in Dörrebach, Soonwaldstraße	WA
7	Wochenendhaus im Außenbereich	MI/MD
10	Wohnhaus in Seibersbach, Kirchwiese	WA
11	Martinshütte	MI/MD

Die Immissionspunkte 2 bis 4 und 7 bis 9 befinden sich alle im unüberplanten Außenbereich. Hier ist entsprechend der gültigen Rechtsprechung allenfalls die Einstufung vergleichbar einem Mischgebiet (MI) bzw. Dorfgebiet (MD) anzusetzen.





Die TA Lärm gibt für og. Nutzungseinstufung folgende Immissionsrichtwerte an:

Gewerbegebiet (GE):

tags

65 dB(A)

nachts

50 dB(A)

Mischgebiet (MI)/Dorfgebiet (MD):

tags

60 dB(A)

nachts

45 dB(A)

Allgemeines Wohngebiet (WA):

tags

55 dB(A)

nachts

40 dB(A)

Reines Wohngebiet (WR):

tags

50 dB(A)

nachts

35 dB(A)

Diese sollen 0,5 m vor dem, vom Lärm, am stärksten betroffenen Fenster eines schutzbedürftigen Raumes eingehalten werden. Ferner soll vermieden werden, dass einzelne Pegelspitzen den Tagesimmissionsrichtwert um mehr als 30 dB(A) und den Nachtimmissionsrichtwert um mehr als 20 dB(A) überschreiten.

2.6 Berechnungsgrundlagen

2.6.1 Berechnung der Geräuschimmissionen

Gemäß der DIN ISO 9613-2 berechnet sich der äquivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind nach folgender Gleichung:

$$L_{AT}$$
 (DW) = $L_W + D_c - A_{div} - A_{atm} - A_{gr} - A_{bar} - A_{misc}$

Dabei ist:

L_W - Schallleistungspegel einer Punktschallquelle in Dezibel (A)

D_c - Richtwirkungskorrektur in Dezibel

A_{div} - die Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung (siehe 7.1 der DIN ISO 9613-2)


A_{atm} - die Dämpfung aufgrund von Luftabsorption (siehe 7.2 der DIN ISO 9613-2)

A_{gr} - die Dämpfung aufgrund des Bodeneffekts (siehe 7.3 der DIN ISO 9613-2)

A_{bar} - die Dämpfung aufgrund von Abschirmung (siehe 7.4 der DIN ISO 9613-2)

A_{misc} - die Dämpfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (siehe Anhang A der DIN ISO 9613-2)

Die Berechnungen nach obiger Gleichung können zum einen in den 8 Oktavbändern mit Bandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz erfolgen. Zum anderen, insbesondere, wenn die Geräusche keine bestimmenden hoch- bzw. tieffrequenten Anteile aufweisen, kann die Berechnung auch für eine Mittenfrequenz von 500 Hz durchgeführt werden.



Sind mehrere Punktschallquellen vorhanden, so wird der jeweilige äquivalente A-bewertete Dauerschalldruckpegel nach obiger Gleichung oktavmäßig bzw. mit einer Mittenfrequenz berechnet und dann die einzelnen Werte energetisch addiert.

Aus dem äquivalenten A-bewerteten Dauerschalldruckpegel bei Mitwind L_{AT} (DW) errechnet sich unter Berücksichtigung der nachstehenden Beziehung der A-bewertete Langzeitmittelungspegel $L_{AT}(LT)$:

$$L_{AT}(LT) = L_{AT}(DW)-C_{met}$$

C_{met} entspricht dem meteorologischen Korrekturmaß gemäß dem Abschnitt 8 der DIN ISO 9613-2.


Die Immissionsberechnung erfolgte durch das Rechenprogramm SoundPLAN, Version 6, entwickelt vom Ingenieurbüro Braunstein und Berndt, Stuttgart, auf einem Personal-Computer (PC).

Die Berechnung mit SoundPLAN steht mit dem o. g. Berechnungsverfahren im Einklang.

Das Programm beruht auf einem Sektorverfahren. Ausgehend von den jeweiligen Immissionsorten werden Suchstrahlen ausgesandt, der Abstandswinkel der Suchstrahlen kann frei gewählt werden.

Mittels Suchroutinen wird überprüft, ob sich in den jeweiligen Sektoren Linienschallquellen, Beugungskanten und Reflexionskanten befinden. Die Schnittpunkte werden gespeichert, so dass anhand der Schnittgeometrie eine genaue Berechnung des zugehörigen Teilschallpegels erfolgen kann. Bei der Existenz reflektierender Flächen wird sowohl der Schallweg des reflektierenden Schalls als auch der Schallweg über das Hindernis hinweg verfolgt.





Die eingegebenen Koordinaten können über ein Plotbild kontrolliert werden.

Dies sind beispielsweise:

- Straßenachsen.
- Beugungskanten (Lärmschutzwände und -wälle, Einschnittsböschungen, Gebäude, Geländeerhebungen etc.),
- reflektierende Flächen,
- Bewuchs etc.

Mit dem oben beschriebenen Rechenprogramm SoundPLAN ist auch die Erstellung von Rasterlärmkarten (RLK) möglich.

Zur Erstellung dieser Karten sind sowohl die Vorgehensweise als auch der Rechenformalismus die gleichen wie zuvor beschrieben.


Für die Rasterlärmkarten werden zusätzlich nur das zu untersuchende Gebiet, die Rastergröße und die zu berücksichtigende Immissionshöhe definiert. Die Ausgabe der Rasterlärmkarten besteht aus Plotbildern, in denen die Flächen des Untersuchungsgebietes gestaffelt nach Immissionspegelklassen (Isolinien) farblich dargestellt werden.

2.6.2 Qualität der Prognose

Die TA Lärm sieht unter Punkt A. 2.6 vor, dass die Geräuschimmissionsprognose Aussagen über die Qualität der Prognose enthalten soll.

Bei Windenergieanlagen bestimmen folgende Faktoren die Qualität der Prognose:





- Ungenauigkeit der Schallemissions-Vermessung der WEA (σ_R)
- Serienstreuung der WEA (σ_P)
- prinzipielle Unsicherheit des der Ausbreitungsberechnung zugrunde liegenden Prognosemodelles (σ_{Prog})

Dabei sind:

 $\sigma_{\text{Prog}} = 1,5 \, \text{dB(A)}$

σ_P = 1,2 dB(A) bei einer einfachen Vermessung, errechnet aus Sicherheitszuschlag 2 dB(A)

σ_R = 0,5 dB(A), wenn die WEA gemäß DIN 61400–11 vermessen wird

sonst

σ_R = Ungenauigkeit, die im Vermessungsbericht durch das Messinstitut angegeben wird

 σ_R = 3 dB(A) bei nicht vermessenen WEA


 σ_{Schirm} = 1,5 dB(A) als Abschätzung aus VDI 2720

Die Gesamtunsicherheit der Schallimmissionsprognose berechnet sich dann:

$$\sigma_{\text{ges}} = \sqrt{\sigma_R^2 + \sigma_p^2 + \sigma_{prog}^2 + \sigma_{Schirm}^2}$$

In einer statistischen Betrachtung ergibt sich die obere Vertrauensbereichsgrenze L_{o} :





mit

L_r = Beurteilungspegel

K = Zuschlag

Der Richtwert nach TA Lärm gilt als eingehalten, wenn L_{o} unter dem Richtwert nach TA Lärm liegt.

Zur Bestimmung des Sicherheitszuschlages für die Serienstreuung σ_P einer 3-fach vermessenen Windenergieanlage wird der Arbeitsentwurf der EN 50376 "Declaration of sound power level and tonality values of wind turbines" herangezogen.

Danach soll zur Bestimmung der Produktionsstreuung aus der Mehrfachmessung des Schallleistungspegels folgende Abschätzung für σ_P angewendet werden:

$$\sigma_P = s$$


Die Standardabweichung s berechnet sich nach EN 50376 wie folgt:

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{n=1}^{n} (L_{w_i} - \overline{L_w})^2}$$

mit

$$\overline{L}_{W} = \sum_{n=1}^{n} \frac{L_{Wi}}{n}$$





Für die Gesamtunsicherheit der Prognoserechnung ergibt sich dann:

$$\sigma_{\text{ges}} = \sqrt{\sigma_{R}^{2} + s^{2} + \sigma_{prog}^{2} + \sigma_{Schirm^{2}}^{2}}$$

2.7 Beurteilungsgrundlagen


der 6. Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 erfolgt die Beurteilung eines Geräusches bei nicht genehmigungsbedürftigen bzw. genehmigungsbedürftigen Anlagen anhand eines sog. Beurteilungspegels. Dieser berücksichtigt die auftretenden Schallpegel, die Einwirkzeit, die Tageszeit des Auftretens und besondere Geräuschmerkmale (z.B. Töne).

Das Einwirken des vorhandenen Geräusches auf den Menschen wird dem Einwirken eines konstanten Geräusches während des gesamten Bezugszeitraumes gleichgesetzt.

Zur Bestimmung des Beurteilungspegels wird die tatsächliche Geräuscheinwirkung (Wirkpegel) während des Tages auf einen Bezugszeitraum von 16 Stunden (06.00 bis 22.00 Uhr) und zur Nachtzeit (22.00 bis 06.00 Uhr) auf eine volle Stunde ("lauteste Nachtstunde" z. B. 01.00 bis 02.00 Uhr) bezogen.

Treten in einem Geräusch Einzeltöne und Informationshaltigkeit deutlich hörbar hervor, dann sind in den Zeitabschnitten, in denen die Einzeltöne bzw. Informationshaltigkeiten auftreten, dem maßgebenden Wirkpegel von 3 dB(A) bzw. 6 dB(A) hinzuzurechnen.





Die nach dem oben beschriebenen Verfahren ermittelten Beurteilungspegel sollen bestimmte Immissionsrichtwerte, die in der TA Lärm, Abschnitt 6.1 festgelegt sind, nicht überschreiten.

Zur Berücksichtigung der erhöhten Störwirkung von Geräuschen wird ein Zuschlag von 6 dB(A) für folgende Teilzeiten berücksichtigt:

An Werktagen	06.00 – 07.00 Uhr
	20.00 - 22.00 Uhr
An Sonn- und Feiertagen	06.00 - 09.00 Uhr
	13.00 – 15.00 Uhr
	20.00 - 22.00 Uhr

Die Berücksichtigung des Zuschlages von 6 dB(A) gilt nur für Wohn-, Kleinsiedlungs- und Kurgebiete; jedoch nicht für Kern-, Dorf-, Misch-, Gewerbe- und Industriegebiete.

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte, wie sie in Abschnitt 6.1 der TA Lärm aufgeführt sind, am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

2.8 Ausgangsdaten

2.8.1 Emissionsdaten der Windenergieanlagen

Der Anlagentyp Enercon E101 ist bisher nach den gültigen Richtlinien noch nicht vermessen. Nach einem Datenblatt des Herstellers beträgt die prognostizierte Schallleistung für die 95 %-ige Referenznennleistung $L_W = 107 \ dB(A)$. Auf Grundlage des Datenblattes ist ein Zuschlag für Ton- und Impulshaltigkeit nicht einzustellen.

Das Datenblatt des Herstellers kann dem Anhang 3 zum Gutachten entnommen werden.

Ebenfalls kann dem Anhang 3 ein Datenblatt mit den verringerten Schallleistungspegeln für den schalloptimierten Betrieb entnommen werden.

Bezüglich tieffrequenter Geräusche bzw. Infraschall sind in Anlehnung an Veröffentlichungen bei den vorliegenden Abständen bisher noch keine messbaren gesundheitsschädlichen Anteile festgestellt worden.

2.8.2 Standardabweichungen

Zur Erstellung einer Prognose auf der sicheren Seite ist ein entsprechender Zuschlag, der die Qualität der Prognose wiedergibt, zu beachten. Dies erfolgt nach dem Verfahren, wie es im Abschnitt 2.6.2 beschrieben ist. Da der Anlagentyp Enercon E101 noch nicht vermessen ist, ist für die Messunsicherheit eine Standardabweichung von $\sigma_R = 3$ dB(A) zu berücksichtigen.



Die Standardabweichung für die Prognoseunsicherheit beträgt σ_{Prog} = 1,5 dB(A) und wird aus dem Schwankungsbereich für höherliegende Quellen entsprechend der DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" abgeleitet. Da, wie bereits erwähnt, der Anlagentyp noch nicht vermessen ist, wird für die Produktionsstandardabweichung ein Wert von σ_{P} = 1,2 dB(A) berücksichtigt. Dieser Wert errechnet sich aus einem Sicherheitszuschlag von 2 dB(A) bei 95 %-iger Vertrauenswahrscheinlichkeit.

2.8.3 Ermittlung des Sicherheitszuschlages im Sinne der Qualität der Prognose


Aus dem in dem vorhergehenden Abschnitt aufgeführten Standardabweichungen berechnen sich bei 90 %-iger Vertrauenswahrscheinlichkeit folgender Zuschlag:

$$K = 4.6 dB(A)$$

Der o. a. Zuschlag wurde unmittelbar emissionsseitig in die Berechnung eingestellt, sodass die ermittelten Beurteilungspegel diesen bereits enthalten und somit den oberen Vertrauensbereich wiedergeben.

Anzumerken ist, dass bei Vorlage bereits einer Vermessung sich der o. a. Zuschlag auf K = 2,5 dB(A) verringert. Dies begründet sich auf die geringere Standardabweichung für die Messunsicherheit von $\sigma_R = 0,5$ dB(A) (s. hierzu Abschnitt 2.6.2).





3. Immissionsberechnung und Beurteilung

Zur Ermittlung der Geräuschimmissionen wurde mittels PC und der Software SoundPLAN ein digitales Geländemodell erstellt. Dieses berücksichtigt alle für die Schallausbreitung wichtigen baulichen und topografischen Gegebenheiten.

Die Immissionsberechnung wurde für alle aus schalltechnischer Sicht ungünstigst gelegenen Wohnhäuser durchgeführt. Als Auswahlkriterium wurde der Abstand zu dem Planungsvorhaben sowie die Nutzungseinstufung mit den entsprechenden Richtwerten herangezogen. Das heißt, wird an diesen Immissionspunkten der jeweils geltende Immissionsrichtwert eingehalten, so ist davon auszugehen, dass auch an allen anderen Wohnhäusern die Forderungen gemäß TA Lärm erfüllt werden.

Hierbei wurde auch eine gegenseitige Beeinflussung der beiden Standorte mit berücksichtigt.

In der nachstehenden Tabelle sind die Immissionspunkte aufgeführt:

Tabelle 4

IP	Bezeichnung	Nutzungseinstufung
1	Ellern; In der Schelwies	WR
2	Forsthaus Schanzer Kopf	MI/MD
3	Forsthaus Thiergarten	MI/MD
4	Forsthaus Opel	MI/MD
5	Wochenendhausgebiet "Im Waldwinkel"	WA
6	Dörrebach; Soonwaldstraße	WA
7	Einzelstehendes Wochenendhaus	MI/MD
8	Wohnhaus im Außenbereich	MI/MD
9	Gut Marienborn	MI/MD
10	Seibersbach; Kirchwiese	WA
11	Martinshütte	MI/MD

Die Immissionspunkte sind im Anhang 1 und Anhang 2 gekennzeichnet.



Eine punktuelle Betrachtung für die gewerbliche Nutzung im Bereich des Guldenbachtales von Rheinböllen wurde aufgrund der höheren Immissionsrichtwerte und der Abstände zu den geplanten Windenergieanlagen nicht durchgeführt.

Die schalltechnische Immissionsprognose erfolgte nach dem alternativen Verfahren der DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien".


Die Beurteilung der Geräuschsituation wurde nach den Kriterien der TA Lärm durchgeführt. Somit ist bei der Einstufung allgemeines Wohngebiet und reines Wohngebiet ein Zuschlag von 6 dB(A) für die Tageszeit mit erhöhter Empfindlichkeit an Sonn- und Feiertagen von 06.00 bis 09.00 Uhr, 13.00 bis 15.00 Uhr und 20.00 bis 22.00 Uhr zu beachten.

Nach der TA Lärm ist die Betrachtung zu untergliedern in:

- Ermittlung der Zusatzbelastung, Vorbelastung und Gesamtbelastung

Da nach einer Ortsbegehung eine gewerbliche Geräuschvorbelastung insbesondere für die Nachtzeit nicht gegeben ist, entfällt somit die Betrachtung der Vorbelastung.

Bei der Untersuchung wurde jedoch eine getrennte Berechnung für die beiden Standorte sowie die Gesamtbelastung (Überlagerung der beiden Standorte) durchgeführt.



Die Berechnungsergebnisse sind in der nachstehenden Tabelle aufgeführt und können auch den Anhängen 4 bis 9 entnommen werden. In den Anhängen ist auch die jeweils farbliche Darstellung der Geräuschsituation für die Nachtzeit für das 1. Obergeschoß wiedergegeben. Diese gibt einen Überblick über die Schallverteilung und ersetzt nicht die detaillierte punktuelle Berechnung.

Davon ausgehend, dass die Anlagen kontinuierlich betrieben werden, ergeben sich folgende Berechnungsergebnisse:

Standort Hochsteinchen/Seibersbach

Tabelle 5

IP	Bezeichnung	Beurteilungsp Lr in dB(A		in dB(A)	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	Ellern; In der Schelwies	36	32	50	35
2	Forsthaus Schanzer Kopf	31	31	60	45
3	Forsthaus Thiergarten	28	28	60	45
4	Forsthaus Opel	21	21	60	45
5	Wochenendhausgebiet "Im Waldwinkel"	28	25	55	40
6	Dörrebach; Soonwaldstraße	29	25	55	40
7	Einzelstehendes Wochenendhausgebiet	33	33	60	45
8	Wohnhaus im Außenbereich	36	36	60	45
9	Gut Marienborn	36	36	60	45
10	Seibersbach; Kirchwiese	35	31	55	40
11	Martinshütte	36	36	60	45

Wie die Berechnungsergebnisse für den Standort Hochsteinchen/Seibersbach zeigen, wird sowohl zur Tageszeit, als auch zur Nachtzeit der jeweils geltende Immissionsrichtwert deutlich unterschritten. Zur Tageszeit wird auch an allen Standorten das Irrelevanzkriterium der TA Lärm (Richtwertunterschreitung um ≥ 6 dB(A)) erfüllt. Zur Nachtzeit wird dieses Kriterium nur an Immissionspunkt 1 in Ellern nicht eingehalten.

Standort Dörrebach/Seibersbach

Tabelle 6

IP	Bezeichnung	Beurteilungspegel L _r in dB(A)		Immissionsrichtwert in dB(A)	
		Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	Ellern; In der Schelwies	29	25	50	35
2	Forsthaus Schanzer Kopf	28	28	60	45
3	Forsthaus Thiergarten	37	37	60	45
4	Forsthaus Opel	37	37	60	45
5	Wochenendhausgebiet "Im Waldwinkel"	42	39	50	35
6	Dörrebach; Soonwaldstraße	35	31	55	40
7	Einzelstehendes Wochenendhausgebiet	39	39	60	45
8	Wohnhaus im Außenbereich	44	44	60	45
9	Gut Marienborn	47	47	60	45
10	Seibersbach; Kirchwiese	34	30	55	40
11	Martinshütte	34	34	60	45

Die Berechnungsergebnisse zeigen, dass zur Tageszeit die Richtwerte eingehalten werden, jedoch zur Nachtzeit am Gut Marienborn durchaus Richtwertüberschreitungen möglich sind.

In der Gesamtbetrachtung ergeben sich folgende Beurteilungspegel:

Standort Hochsteinchen/Seibersbach und Dörrebach/Seibersbach (Gesamtbelastung)

Tabelle 7

IP	Bezeichnung		Beurteilungspegel L _r in dB(A)		nsrichtwert B(A)
	a service of the service of the service of	Tag	Nacht	Tag	Nacht
1	Ellern; In der Schelwies	37	33	50	35
2	Forsthaus Schanzer Kopf	33	33	60	45
3	Forsthaus Thiergarten	37	37	60	45
4	Forsthaus Opel	37	37	60	45
5	Wochenendhausgebiet "Im Waldwinkel"	42	39	50	35
6	Dörrebach; Soonwaldstraße	36	32	55	40
7	Einzelstehendes Wochenendhausgebiet	40	40	60	45
8	Wohnhaus im Außenbereich	45	45	60	45
9	Gut Marienborn	47	47	60	45
10	Seibersbach; Kirchwiese	37	34	55	40
11	Martinshütte	38	38	60	45



Schalltechnisches Ingenieurbüro Paul Pies

In der Gesamtbetrachtung zeigen die Berechnungsergebnisse, dass, mit Ausnahme am Gut Marienborn (IP.9), an allen anderen Immissionspunkten sowohl zur Tages-, als auch zur Nachtzeit die Anforderungen der TA Lärm erfüllt werden. Am Gut Marienborn sind Überschreitungen von bis zu 2 dB durchaus möglich.

Sollte jedoch bereits eine Vermessung nach den gültigen Richtlinien vorliegen und diese den immissionsrelevanten Schallleistungspegel von $L_W = 107 \ dB(A)$ bestätigen, ergeben sich um 2,1 dB(A) verringerte Beurteilungspegel (s. Abschnitt 2.8.3). Unter diesen Randbedingungen würde der Richtwert an allen Immissionspunkten zur Tages- und Nachtzeit eingehalten werden und es müssten keine schallmindernden Maßnahmen in Betracht gezogen werden.

4. <u>Schallmindernde Maßnahmen</u>

Aufgrund der möglichen Richtwertüberschreitungen sind an den relevanten Windenergieanlagen schallmindernde Maßnahmen zur Nachtzeit vorzusehen. Hierbei handelt es sich um einen schalloptimierten Betrieb zur Nachtzeit der Anlagen mit den Kennzeichnungen WEA D1 und WEA D2. So müsste zur Nachtzeit eine Anlage mit einer Schallleistung von $L_W = 105 \, dB(A)$, was einer Leistung von 2 MW entspricht und eine Anlage mit einer Schallleistung von $L_W = 103 \, dB(A)$, was einer Leistung von 1,5 MW entspricht, betrieben werden. Welche der beiden Anlagen mit der höheren oder geringeren Leistung betrieben wird, ist letztendlich dem Planer überlassen, da beide Anlagen den gleichen Immissionsanteil aufweisen.



An dieser Stelle sei nochmals angemerkt, dass bei Vorlage einer Vermessung und Bestätigung des Schallleistungspegels, wie dieser in der vorliegenden Untersuchung angesetzt wurde, kein schalloptimierter Betrieb zur Nachtzeit erforderlich ist.

5. Betrachtung der Qualität der Prognose

Bei der vorliegenden Immissionsprognose wurden entsprechende Zuschläge eingestellt und zudem wurde die Berechnung nach dem alternativen Verfahren der DIN ISO 9613-2 "Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien" durchgeführt. D.h. es wurden alle Bedingungen zur Erstellung einer Immissionsprognose auf der sicheren Seite gemäß der gültigen Rechtsprechung erfüllt.

6. Zusammenfassung

Die juwi Wind GmbH beabsichtigt, 2 Windparks zu errichten und zu betreiben. Am Windpark Seibersbach-Dörrebach sollen 5 Windenergie-anlagen und am Windpark Seibersbach-Hochsteinchen 3 Windenergie-anlagen jeweils vom Typ Enercon E101 mit einer Nennleistung von 3 MW realisiert werden. In einer schalltechnischen Untersuchung sind die zu erwartenden Geräuschimmissionen nach den Kriterien der TA Lärm zu ermitteln und zu beurteilen. Hierbei sind auch die Anforderungen der gültigen Rechtsprechung mit zu berücksichtigen.

Die Untersuchung erfolgte sowohl für die beiden Standorte separat als auch für die Überlagerung beider Standorte.




Schalltechnisches Ingenieurbüro Paul Pies


So zeigt die Berechnung für die aus schalltechnischer Sicht ungünstigst gelegenen Wohnhäuser (s. Kennzeichnung Anhang 1 und 2), dass mit Ausnahme, am Gut Marienborn (IP.9) an allen anderen Aufpunkten die Anforderungen der TA Lärm erfüllt werden. Die Überschreitung am Gut Marienborn resultieren aus einem recht hohen Zuschlag zur Erstellung einer Immissionsprognose auf der sicheren Seite. Dieser hohe Zuschlag ist zu berücksichtigen, da der Anlagentyp hinsichtlich der Emissionsdaten noch nicht vermessen ist. Sollte bereits eine Vermessung vorliegen und den angesetzten Schallleistungspegel bestätigen, verringert sich der Zuschlag um ca. 2 dB(A) und die Anforderungen der TA Lärm werden an allen Aufpunkten sowohl zur Tages-, als auch zur Nachtzeit erfüllt. Zum Zeitpunkt der Erstellung der Prognose wird es jedoch erforderlich sein, zwei Anlagen zur Nachtzeit schalloptimiert zu betreiben. Hierauf wird im Abschnitt 4 näher eingegangen.


Unter den im Gutachten aufgeführten Rahmenbedingungen ist die Errichtung der Windenergieanlagen vom Typ Enercon E101 an den beiden Standorten aus schalltechnischer Sicht umsetzbar.


Boppard-Buchholz, 04.06.2010


Vereidigter Sachverständiger P. Pies


















Schallleistungspegel E-101

Seite 1 von 1

Naben- höhe 10m Höhe	99,5 m	
5 m/s	99 dB(A)	
6 m/s	103 dB(A)	
7 m/s	106 dB(A)	11
8 m/s	107 dB(A)	
95% Nennleistung	107 dB(A)	

Vermessener Wert bei	1			·
95% Nennleistung	1		1	
V V F	1	ower as a fi		

- Über den gesamten Leistungsbereich wird eine Tonhaltigkeit K_{IN} von 0-1 dB abgeschätzt (gilt für den Nahbereich gemäß aktueller FGW Richtlinie und DIN 45 681).
- Über den gesamten Leistungsbereich wird eine Impulshaltigkeit K_{IN} von 0 dB abgeschätzt (gilt für den Nahbereich gemäß aktueller FGW Richtlinie und DIN 45 645-1).
- 3. Die zugehörige Leistungskennlinie ist die berechnete Kennlinie E-101 vom Oktober 2009 (Rev. 2.x).
- 4. Um den Mess- und Prognoseunsicherheiten Rechnung zu tragen, die Planungssicherheit und Akzeptanz bei Genehmigungsbehörden zu erhöhen und ggf. geforderte Nachvermessungen zu vermeiden, empfiehlt ENERCON für Schallausbreitungsrechnungen einen Sicherheitszuschlag von 1 dB(A) auf die geschätzten Werte. Für Bundesländer, in denen ohnehin Sicherheitszuschläge vorgeschrieben sind, entfällt diese Empfehlung.

Document information:			Tochnicoh a Aud			
Author date: Department: Approved date: Revisior: Date.	MK 121 09 09 SA JSt 20.01.10 1.2 20.01.10	Translator date: Revisor date:	Technische Anderungen vorbehalten			





Schallleistungspegel E-101 (reduzierte Nennleistung)

Seite 1 von 2

Prognostizierte Werte des Schailleistungspegels für die E-101 mit reduzierter Nennleistung							
	P _{N.red} = 2800 kW	P _{N.red} = 2500 kW	P _{N.red} = 2000 kW	P _{N.red} = 1500 kW	P _{N.red} = 1000 kW		
SLP bei 95% Nennleistung	106.9 dB(Å)	106.2 dB(A)	105 dB(A)	103 dB(A)	101.1 dB(A)		
Vermessener Wert bei 95% P _{N ted}							

- Der jeweilige SLP ist für den Betriebspunkt 95% Phired angegeben und gilt daher für alle Nabenhöhen.
- Über den gesamten Leistungsbereich wird eine Tonhaltigkeit K_{TN} von 0-1 dB prognostiziert (gilt für den Nahbereich gemäß aktueller FGW Richtlinie und DIN 45681).
- Über den gesamten Leistungsbereich wird eine Impulshaltigkeit K_{IN} von 0 dB prognostiziert (gill für den Nahbereich gemäß aktueller FGW Richtlinie und DIN 45 645-1).
- 4. Wenn offizielle Vermessungen mit reduzierter Nennleistung durchgeführt wurden, stehen die Schalldatenblätter und Messberichte zur Verfügung und gelten in Verbindung mit diesem Dokument. Die Vermessungen werden gemäß den national und international empfohlenen Richtlinien und Normen durchgeführt (jeweils auf dem Schalldatenblatt vermerkt).
- 5. Für Zwischenwerte kann interpoliert werden.
- 6. Die Werte des Schallleistungspegels gelten für die jeweiligen Betriebseinstellungen, die neben der reduzierten Nennleistung P_{N red} über eine Nenndrehzahl n_N definiert sind. Die eingestellten Werte von Nennleistung und Nenndrehzahl werden über das ENERCON Scada-System nachvollziehbar dokumentiert und können für jeden gewünschten Zeitraum entsprechend überprüft werden.
- 7. Die zugehörigen Leistungskennlinien für die jeweiligen Betriebseinstellungen finden sich auf Seite 2 dieses Dokumentes. Sie unterscheiden sich im unteren Bereich nicht von der Standardkennlinie und tragen lediglich im oberen Leistungsbereich der reduzierten Nennleistung Rechnung.
- 8. Um den Mess- und Prognoseunsicherheiten Rechnung zu tragen, die Planungssicherheit und Akzeptanz bei Genehmigungsbehörden zu erhöhen und ggf. geforderte Nachvermessungen zu vermeiden, empfiehlt ENERCON für Schallausbreitungsrechnungen einen Sicherheitszuschlag von 1 dB(A) auf die prognostizierten Werte. Für Bundesländer, in denen ohnehin Sicherheitszuschläge vorgeschrieben sind, entfällt diese Empfehlung

Document information:		Technische Änderungen vorbehalten
Author - date:	MK 20.01.10	
Department:	A2	Translator date:
Approved date:	JS1 20.01.10	Revisor date:
Revision : date:	1.1.21.01.10	Reference: SA (4 SPL Estimates 100 a 101 Rest in garage)



WEA Seibersbach und Dörrebach Anhang 4.1 Ausbreitungsberechnung Hochsteinchen/Seibersbach

Nome	0		1.4	1		Dec 2000	_		1	1				
Name	Quelityp	LW	K	Ko	S	Adiv	Agr	Abar	Aatm	Re	Ls	LrT	LrN	
		dB(A)	dB	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)	
Name IP 01 Ellern In der Schwelwies IF				IRW	IRW Tag 50 dB(A) IRW Nacht 35 dB(A)			IB(A)	LrT 35,9 dB(A) LrN 32,3					
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2302,0	78,2	3,9	0,0	4,4	(7.1)	28,1	31,7	28,1	32,3
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2272,9	78,1	3,5	0,0	4,4		28,6	32,2	28,6	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2840,0		4,0	0,0	5,5		25,1	28,7	25,1	
Name IP 02 Forst	haus Sch	anzerko	of	IRW		dB(A)	_	/ Nacht		B(A)	LrT 31,	A RECORD OF THE RESIDENCE OF THE PERSON OF T		31.2
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2277,7	78,1	3,9	0,0	4,4	20.0	28,2	28,2	28,2	31,2
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2565,3	79,2	3,7	0,0	4,9		26,8	26,8	26,8	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	3260,9		4,2	0,0	6,3		22,9	22,9	22,9	
Name IP 03 Forst	haus Thie	rgarten			Tag 60			/ Nacht		R(A)	LrT 28,	-	Annual Contract of the Contrac	28.4
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2737,6	79,7	3,6	0,0	5,3	D(71)	26,0	26,0	26,0	20,4
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	3337,0	81,5	3,9	0,0	6,4		22,8	22,8	22,8	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	4026,5	83,1	4,1	0,0	7,7		19,7	19,7	19,7	
Name IP 04 Forst	haus Ope			_	Tag 60	-	-	Nacht	45 d	R(A)	LrT 20,		_	20.0
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	4523,0	84,1	4,1	0,0	8,7	D(\(\times\)				20,9
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	5110,8		4,1	0,0	9,8		17,7 15,5	17,7	17,7	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	5418,4	120	4,1	0,0	10,4		14,4	15,5 14,4	15,5 14,4	
Name IP 05 Im W	aldwinkel		N. VIII		Tag 55			Nacht		R(A)	LrT 28,			245
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	3568,6	82,0	3,9	0,8	6,9	D(A) -	20,9			24,5
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	4050,1		3,9	0,9	7,8		18,9	24,6 22,5	20,9	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	4206,4		3,9	0,0	8,1		19,1	22,8	18,9 19,1	
Name IP 06 Dörre	bach Soo				Tag 55	-		Nacht	40 d	R(A)	LrT 29,			25.2
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	3787,5		3,7	0,0	7,3	D(A)	21,1			20,0
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	4034,5		3,7	0,0	7,8		20,0	24,7 23,6	21,1 20,0	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	3900,5		3,7	0,0	7,5		20,5	24,2	20,5	
Name IP 07 Woch	enendhau	IS	H-1967		Tag 60	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	-	Nacht	45 d	B(A)	LrT 33,			33.3
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2131,9		2,8	0,0	4,1	5(1)	30,1	30,1	30,1	33,3
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2504,0	79,0	3,2	0,0	4,8		27,7	27,7	27,7	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2587,9		3,3	0,0	5,0		27,1	27,1	27,1	
Name IP 08 Wohn	haus Auß	enbereio	h	THE RESERVE AND ADDRESS.	Tag 60	-	THE RESERVE	Nacht	45 dl	B(A)	LrT 36,2	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN	Contract of the last	36.2
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0		75,0	2,4	0,0	3,1	(, 0)	34,1	34,1	34,1	00,2
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0		77,5	3,0	0,0	4,1		29,9	29,9	29,9	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0		78,7	3,3		4,7		27,9	27,9	27,9	
Name IP 09 Gut M	arienborn			IRW	Tag 60	dB(A)	IRW	Nacht	45 dl	3(A) I	rT 35,7	-	-	35.7
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	1580,2		2,6		3,0		34,0	34,0	34,0	50,1
WEA H2	Punkt	107,0	4,6		2223,2				4,3				29,1	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6		2705,0				5,2				26,2	
Name IP 10 Seibersbach Kirchwiese				Tag 55	-	THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN			3(A) L	rT 34,7			31.0	
WEA H1	Punkt	107,0	4,6		2626,6		3,8		5,1				25,4	- 1,0
WEA H2	Punkt	107,0	4,6		2598,8	20 0	17.50		5,0				25,6	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2240,3				4,3				27,5	
				Гад 60			Nacht		3(A) L	rT 35,8			35.8	
WEA H1	Punkt	107,0	4,6		1833,9				3,5				31,5	,-
WEA H2		107,0	4,6		1964,9				3,8				30,4	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6		1837,3		-		3,5				31,1	

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299





WEA Seibersbach und Dörrebach Anhang 4.2 Ausbreitungsberechnung Hochsteinchen/Seibersbach

Legende

Name		Name der Quelle Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Quelltyp	ID/A)	
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
K	dB	Zuschlag für Qualität der Prognose
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S	m	Entfernung Emissionsort-IO
Adiv	dB	Mittlere Entfernungsminderung
Agr	dB	Mittlerer Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Einfügedämpfung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Re	dB(A)	Reflexanteil
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
LrT	dB(A)	Teilbeurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Teilbeurteilungspegel Nacht

Ing.-Büro Paul Pies Birkenstraße 34 56154 Boppard Tel.:06742/2299







WEA Seibersbach und Dörrebach Ausbreitungsberechnung Dörrebach/Seibersbach

Anhang 6.1

Name	Quelltyp	Lw	K	Ko	s	Adiv	Agr	Abar	Aatm	Re	Ls	LrT	LrN	
		dB(A)	dB	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB(A)		dB(A)	dB(A)	
Name IP 01 Eller	n in der So	chwelwie	es 🖫	IRW	Tag 50	dB(A	IRV	/ Nacht	35 (dB(A)	LrT 28,	7 dR/A) LrN	25.1
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	4141,6	83,3	4,1	0,7	8,0	20(7)	18,5	22,2	18,5	20,1
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	4056,9	83,2	4,1	0,6	7,8		18,9	22,5	18,9	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	4395,5		4,3	0,5	8,5		17,5	21,2	17,5	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	4239,2	83,5	4,2	0,6	8,2		18,1	21,8	18,1	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0		84,1	4,2	0,6	8,7		17,0	20,6	17,0	
Name IP 02 Forst	haus Scha	anzerkop	of	IRW		dB(A)	-	/ Nacht		B(A)	LrT 28,			28,2
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	3526,7	81,9	3,9	0,9	6,8		21,1	21,1	21,1	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	3323,7	81,4	3,9	0,9	6,4		22,0	22,0	22,0	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	3651,2	82,2	4,1	0,7	7,0		20,6	20,6	20,6	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	3394,3	81,6	3,9	0,8	6,5		21,7	21,7	21,7	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	3698,5	82,4	4,0	0,8	7,1		20,4	20,4	20,4	
Name IP 03 Forst	haus Thie	rgarten		IRW	Tag 60	dB(A)	IRW	/ Nacht	45 c	B(A)	LrT 36,	7 dB(A		36,7
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2520,1	79,0	3,1	0,0	4,8		27,6	27,6	27,6	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2110,9	77,5	2,8	0,0	4,1		30,2	30,2	30,2	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2354,1	78,4	3,3	0,0	4,5		28,4	28,4	28,4	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	1923,5	76,7	2,7	0,0	3,7		31,5	31,5	31,5	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	2187,8	77,8	3,0	0,0	4,2		29,6	29,6	29,6	
Name IP 04 Forst					Tag 60		-	Nacht	45 d	B(A)	LrT 37,	1 dB(A)	LrN	37,1
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2294,2	78,2	3,5	0,0	4,4		28,5	28,5	28,5	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2243,6	78,0	3,7	0,0	4,3		28,6	28,6	28,6	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	1906,0	76,6	3,4	0,0	3,7		31,0	31,0	31,0	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	2096,6	77,4	3,7	0,0	4,0		29,4	29,4	29,4	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	1800,1	76,1	3,2	0,0	3,5		31,8	31,8	31,8	
Name IP 05 Im W			1		Tag 55	-	IRW	Nacht	40 d	B(A)	LrT 42,2	2 dB(A)	LrN	38,6
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0		75,0	3,3	0,0	3,0		33,3	36,9	33,3	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	1877,9	76,5	3,8	0,0	3,6		30,7	34,4	30,7	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0		75,2	3,4	0,0	3,1		32,8	36,5	32,8	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0		77,5	3,9	0,0	4,1		29,2	32,8	29,2	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	The second second second	76,7	3,5	0,0	3,7		30,7	34,3	30,7	
Name IP 06 Dörre				_	Tag 55			Nacht	40 d	B(A)	LrT 34,9	dB(A)	LrN	31,3
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0		79,4	3,5	0,0	5,0		26,7	30,3	26,7	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	- 1	80,8	3,9	0,0	5,9		24,0	27,6	24,0	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0		80,4	3,9	0,0	5,7	1	24,7	28,3	24,7	- 1
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	3469,7	500 00 000	4,1	0,0	6,7		22,0	25,7	22,0	
WEA D5 Name IP 07 Woch		107,0	4,6	3,0	3381,7		3,9	0,0	6,5	D(A)			22,6	
			1.0	IRW '		dB(A)		Nacht	45 d	B(A)	_rT-38,5			38,5
WEA D3		107,0	4,6	3,0	1259,4		3,4	0,0	2,4				35,8	
WEA D2		107,0	4,6	3,0	1740,5		4,1	0,7	3,3		1		30,7	
WEA D3	The second secon	107,0	4,6	3,0	1788,5		4,0	8,0	3,4				30,4	
WEA DE	and the same of th	107,0	4,6		2235,0		4,4	0,4	4,3				27,6	
WEA D5	10 17 19 17 17 17 17	107,0	4,6	101	2286,5		4,1	0,7	4,4				27,3	
Name IP 08 Wohn					Tag 60			Nacht	45 dl	B(A) L	_rT 44,0			14,0
WEA D1		107,0	4,6	3,0		69,4	1,9	0,0	1,6				41,7	
WEA D2		107,0	4,6		1188,0		3,0	0,0	2,3				36,8	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	1374,6	73,8	3,8	0,0	2,6		34,4	34,4	34,4	
						_								



WEA Seibersbach und Dörrebach Ausbreitungsberechnung Dörrebach/Seibersbach

Anhang 6.2

Name	Quelltyp	Lw dB(A)	K dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Re dB(A)	Ls dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)	l) L
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	1690,5	75,6	3,8	0,0	3,3		32,0	32,0	32,0	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	1836,9	76,3	4,0	0,8	3,5		30,0	30,0	30,0	
Name IP 09 Gr	ut Marienborr	1		IRW	Tag 60	dB(A)	IRV	/ Nacht	45 (B(A)	LrT 46,	5 dB(A) LrN	46,5
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	837,1	69,4	1,5	0,0	1,6		42,1	42,1	42,1	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	857,2	69,7	1,3	0,0	1,6		42,0	42,0	42,0	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	1162,7	72,3	3,1	0,0	2,2		37,0	37,0	37,0	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	1260,8	73,0	2,6	0,0	2,4		36,6	36,6	36,6	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	1496,1	74,5	3,3	0,0	2,9		34,0	34,0	34,0	
Name IP 10 Se	eibersbach K	irchwiese	Э	IRW	Tag 55	dB(A)	IRV	/ Nacht	40 0	dB(A)	LrT 33,	,5 dB(A) LrN	29,9
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2795,1	79,9	3,6	0,0	5,4		25,7	29,3	25,7	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	3268,7	81,3	3,9	0,0	6,3		23,1	26,7	23,1	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	3343,5	81,5	4,1	0,0	6,4		22,6	26,2	22,6	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	3775,5	82,5	4,2	0,0	7,3		20,6	24,2	20,6	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	3842,5	82,7	4,2	0,0	7,4		20,4	24,0	20,4	
Name IP 11 M	artinshütte			IRW	Tag 60	dB(A)	IRV	V Nacht	45	dB(A)	LrT 34	,0 dB(A) LrN	34,0
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2037,8	77,2	3,3	0,0	3,9		30,2	30,2	30,2	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2478,5	78,9	3,7	0,0	4,8		27,2	27,2	27,2	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2605,0	79,3	4,0	0,0	5,0		26,3	26,3	26,3	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	2989,6	80,5	4,1	0,0	5,8		24,3	24,3	24,3	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	3096,9	80.8	4,1	0,0	6,0		23,7	23,7	23,7	





WEA Seibersbach und Dörrebach Ausbreitungsberechnung Dörrebach/Seibersbach


Anhang 6.3

Legende

Name		Name der Quelle
Quelityp		Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw	dB(A)	Anlagenleistung
K	dB	Zuschlag für Qualität der Prognose
Ko	dB	Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
S	m	Entfernung Emissionsort-IO
Adiv	dB	Mittlere Entfernungsminderung
Agr	dB	Mittlerer Bodeneffekt
Abar	dB	Mittlere Einfügedämpfung
Aatm	dB	Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption
Re	dB(A)	Reflexanteil
Ls	dB(A)	Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort
LrT	dB(A)	Teilbeurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Teilbeurteilungspegel Nacht









WEA Seibersbach und Dörrebach Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung

Anhang 8.1

Name	Quelity		K	Ko	1	Adiv	Agr	Abar	Aatm	Re	Ls	LrT	LrN	
		dB(A)	dB	dB	m	dB	dB	dB	dB	dB(A)	dB(A)	dB(A)	dB(A)
Name IP 01 Eller	n In der	Chuchin	00	IDV	V Tag 5	0 4D/A	\ IDI	// Nach		10/61				
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0						dB(A)	LrT 36			33,0
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	100	1	4,1	0,7	8,0		18,5	22,2	18,5	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	1	1 1	4,1	0,6	7,8		18,9	22,5	18,9	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	X	100	4,3	0,5	8,5		17,5	21,2	17,5	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	4543,1	1	4,2	0,6	8,2		18,1	21,8	18,1	
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2302,0		3,9	1	8,7	l I	17,0	20,6	17,0	
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0				0,0	4,4		28,1	31,7	28,1	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0			3,5	0,0	4,4		28,6	32,2	28,6	
Name IP 02 Fors				-	/ Tag 6	THE OWNER WHEN	_	0,0 V Nach	5,5	ID/A)	25,1	28,7	25,1	
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	3526,7	_	3,9			D(A)	LrT 33,			33,0
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	3323,7	1000	3,9	0,9	6,8		21,1	21,1	21,1	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	3651,2		4,1	0,9	6,4		22,0	22,0	22,0	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	3394,3	300	3,9	0,7	7,0		20,6	20,6	20,6	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	3698,5		4,0	0,8	6,5		21,7	21,7	21,7	
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2277,7		3,9	0,0	7,1		20,4	20,4	20,4	
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2565,3		3,7	0.000	4,4		28,2	28,2	28,2	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	3260,9		4,2	0,0	4,9 6,3		26,8	26,8	26,8	
Name IP 03 Forst			-,,0		-	dB(A	-	V Nacht		D/A)	22,9	22,9	22,9	07.0
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2520,1	79,0	3,1	0,0	4,8	D(A)	LrT 37,			31,3
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2110,9	77,5	2,8	0,0	4,1		27,6 30,2	27,6	27,6	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2354,1	78,4	3,3	0,0	4,5		28,4	30,2 28,4	30,2	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	1923,5	76,7	2,7	0,0	3,7		31,5		28,4	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	1	77,8	3,0	0,0	4,2		29,6	31,5 29,6	31,5	
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2737,6	79,7	3,6	0,0	5,3		26,0	26,0	29,6 26,0	
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	3337,0	1	3,9	0,0	6,4	i	22,8	22,8	22,8	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	4026,5	100	4,1	0,0	7,7		19,7	19,7	19,7	
Name IP 04 Forst	haus Ope			IRW	Tag 60	-		/ Nacht		B(A)	LrT 37,2		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN	372
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2294,2	78,2	3,5	0,0	4,4	- (- (-)	28,5	28,5	28,5	J1,2
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	2243,6		3,7	0,0	4,3		28,6	28,6	28,6	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	1906,0	76,6	3,4	0,0	3,7		31,0	31,0	31,0	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	2096,6	77,4	3,7	0,0	4,0			29,4	29,4	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0	1800,1	76,1	3,2	0,0	3,5			31,8	31,8	
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	4523,0	84,1	4,1	0,0	8,7			17,7	17,7	
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0	5110,8	85,2	4,1	0,0	9,8	-			15,5	
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	5418,4		4,1		10,4		14,4	14,4	14,4	
Name IP 05 Im Wa	ldwinkel		• •	IRW	Tag * 55	dB(A)	IRW	Nacht	.40 dE	3(A) L	rT 42,4	dB(A)	LrN	38,8
WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0		75,0	3,3	0,0	3,0				33,3	
WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	1877,9	76,5	3,8	0,0	3,6	ł	A STATE OF THE STA		30,7	
WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	1629,0	75,2	3,4	0,0	3,1				32,8	
WEA D4	Punkt	107,0	4,6	3,0	2107,2	77,5	3,9	0,0	4,1	i			29,2	
WEA D5	Punkt	107,0	4,6	3,0		76,7	3,5	0,0	3,7				30,7	
WEA H1	Punkt	107,0	4,6	3,0	3568,6	82,0	3,9	8,0	6,9				20,9	
WEA H2	Punkt	107,0	4,6	3,0		83,1	3,9	0,9	7,8	- 1			18,9	
WEA H3		107,0	4,6	3,0	4206,4	83,5	3,9	0,0	8,1	- 1			19,1	
Name IP 06 Dörrebach Soonwaldstraße IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LrT 35,9 dB(A) LrN 32,3								32,3						
WEA D1	Punkt	107,0	4,6		2620,7				5,0				26,7	
										-				



WEA Seibersbach und Dörrebach Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung

Anhang 8.2

MEA D2	Namo	Quelltyp	Lw	K	Ko	S	Adiv	Agr	Abar	Aatm	Re	Ls	LrT	LrN	
WEA D2	Name	Quelityp							1				1		
WEA D3			ub(A)	ub	UD	111	UD	uD	l db i	ub	dD(A)	dD(//)	(A)	dD(A)	
MEA D3	WEA D2	Punkt	107,0	4,6	3,0	3079,5	80,8	3,9	0,0	5,9		24,0	27,6	24,0	
MEA D5		Punkt	1		1	2955,0	80,4	3,9	0,0	5,7	1	24,7	28,3	24,7	
WEA D5		1				1	81,8		0,0	6,7		22,0	25,7	22,0	
WEA H1						1	81,6						26,3		
WEA H2	N. POLICE CONTROLLS						8 "								
WEA H3									1						!
Name P 07 Wochenendhaus IRW Tag 60 B(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 39,7 dB(A) LrN 39,7															
WEA D1		The same of the sa	Annual Control of the		_	- Production of the Control of the C	-		The state of the s	-	tB(A)		Accessed to the second		39.7
WEA D2			_	4.6	-	to the later of th	-					_			
WEA D3			1 1						1				1		
WEA D4							550	1				3.	1		
WEA DS		1	1		1		5.55		10			1			
WEA H1			9 2 2		100	1			1						
WEA H2	The second secon	1													
WEA H3			1				1		1			1			
Name IP 08 Wohnhaus Außenbereich IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht IRW Nacht IRW Tag IRW Nacht IRW Nacht IRW Nacht IRW Nacht IRW Nacht IRW Nacht IRRW	l i						1								
WEA D1		The second second second second	-		-		and the same of the same of		-	Parliment of the last	IR(A)			Anna Committee of the last	44.7
WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 1188,0 72,5 3,0 0,0 2,3 36,8 36,8 36,8 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 1374,6 73,8 3,8 0,0 2,6 34,4 34,2 36,6 36,6	Co. Of Prince Co.		_		_		THE RESERVE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN		_		JOIN		_		77.1
WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 1374,6 73,8 3,8 0,0 2,6 34,4 34,4 34,4 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 1690,5 75,6 3,8 0,0 3,3 32,0 32,0 32,0 30,0 <td< td=""><td></td><td>i</td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>		i			1	1			1						
WEA D4					12.0		1						1		
WEA D5)													
WEA H1 Punkt Punkt 107,0 4,6 3,0 1592,8 75,0 2,4 0,0 3,1 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 29,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9 27,9							1	1.20				1			
WEA H2					1			850				4	1		E 1
Name P 09 Gut Marienborn IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 46.8 dB(A) LrN 46.8					1	1	1								i
Name P 09 Gut Marienborn IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 46,8 dB(A) LrN 46,8 dB(A) WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 857,2 69,7 1,3 0,0 1,6 42,1 42,1 42,1 42,1 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 1162,7 72,3 3,1 0,0 2,2 37,0 37,0 37,0 37,0 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 1260,8 73,0 2,6 0,0 2,4 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 1496,1 74,5 3,3 0,0 2,9 34,0 34,0 34,0 34,0 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 1250,2 75,0 2,6 0,0 3,0 34,0 34,0 34,0 34,0 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2705,0 79,6 3,6 0,0 5,2 26,2	0.00		1				1						1		İ
WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 837,1 69,4 1,5 0,0 1,6 42,1 42,1 42,1 42,1 42,1 WEA D2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 857,2 69,7 1,3 0,0 1,6 42,0 42,0 42,0 42,0 42,0 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 1162,7 72,3 3,1 0,0 2,2 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 37,0 2,6 0,0 2,4 36,6 <th< td=""><td></td><td>The second secon</td><td></td><td>4,6</td><td>- Alexander</td><td>The second second second</td><td>The second second</td><td>The second name of</td><td>and the same of</td><td>The second second</td><td>JD(A)</td><td>The second second</td><td>the same of the sa</td><td>-</td><td>100</td></th<>		The second secon		4,6	- Alexander	The second second second	The second second	The second name of	and the same of	The second second	JD(A)	The second second	the same of the sa	-	100
WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 857,2 69,7 1,3 0,0 1,6 42,0 42,0 42,0 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 1162,7 72,3 3,1 0,0 2,2 37,0 37,0 37,0 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 1260,8 73,0 2,6 0,0 2,4 36,6 36,6 36,6 WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 1496,1 74,5 3,3 0,0 2,9 34,0 34,0 34,0 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2223,2 77,9 3,3 0,0 4,3 29,1 <td></td> <td></td> <td></td> <td>4.0</td> <td>7</td> <td></td> <td>_</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>UB(A)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>40,0</td>				4.0	7		_	1			UB(A)				40,0
WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 1162,7 72,3 3,1 0,0 2,2 37,0 37,0 37,0 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 1260,8 73,0 2,6 0,0 2,4 36,6 36,6 36,6 WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 1496,1 74,5 3,3 0,0 2,9 34,0 34,0 34,0 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 1580,2 75,0 2,6 0,0 3,0 34,0 34,0 34,0 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2223,2 77,9 3,3 0,0 4,3 29,1 </td <td></td> <td>S 2010 MONTHS</td> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> <td>1 2</td> <td>0.00</td> <td></td> <td>i</td> <td></td> <td>11</td> <td></td> <td></td> <td></td>		S 2010 MONTHS	1		1		1 2	0.00		i		11			
WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 1260,8 73,0 2,6 0,0 2,4 36,6 36,0 34,0 <t< td=""><td></td><td></td><td>4</td><td></td><td></td><td>100</td><td>1</td><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>O</td><td></td><td></td><td></td></t<>			4			100	1	1				O			
WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 1496,1 74,5 3,3 0,0 2,9 34,0 34,0 34,0 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 1580,2 75,0 2,6 0,0 3,0 34,0 34,0 34,0 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2223,2 77,9 3,3 0,0 4,3 29,1 29,1 29,1 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2705,0 79,6 3,6 0,0 5,2 26,2 26,2 26,2 Name IP 10 Seibersbach Kirchwiese IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LrT 37,2 dB(A) LrN 33,5 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 3295,1 79,9 3,6 0,0 5,4 25,7 29,3 25,7 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 3343,5 81,5 4,1 0,0 6,4 22,6 26,2					1			1				(1)			
WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 1580,2 75,0 2,6 0,0 3,0 34,0 29,1 25,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 26,2 25,7 29,3 25,7 29,3 25,7 29,3 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></t<>															
WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2223,2 77,9 3,3 0,0 4,3 29,1 29,1 29,1 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2705,0 79,6 3,6 0,0 5,2 26,2 26,2 26,2 Name IP 10 Seibersbach Kirchwiese IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LrT 37,2 dB(A) LrN 33,5 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2795,1 79,9 3,6 0,0 5,4 25,7 29,3 25,7 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 3268,7 81,3 3,9 0,0 6,3 23,1 26,7 23,1 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 3775,5 82,5 4,2 0,0 7,3 20,6 24,2 20,6 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 2626,6 79,4 3,8 1,0 5,1 25,4 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1000</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td>(A)</td> <td></td> <td></td> <td></td>								1000	1			(A)			
WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2705,0 79,6 3,6 0,0 5,2 26,2 26,2 26,2 26,2 Name IP 10 Seibersbach Kirchwiese IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LrT 37,2 dB(A) LrN 33,5 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2795,1 79,9 3,6 0,0 5,4 25,7 29,3 25,7 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 3268,7 81,3 3,9 0,0 6,3 23,1 26,7 23,1 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 3775,5 82,5 4,2 0,0 7,3 20,6 24,2 20,6 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 3842,5 82,7 4,2 0,0 7,4 20,4 24,0 20,4 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 </td <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>T .</td> <td>1</td> <td>1000</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>					100	T .	1	1000							
Name IP 10 Seibersbach Kirchwiese IRW Tag 55 dB(A) IRW Nacht 40 dB(A) LrT 37,2 dB(A) LrN 33,5 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2795,1 79,9 3,6 0,0 5,4 25,7 29,3 25,7 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 3268,7 81,3 3,9 0,0 6,3 23,1 26,7 23,1 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 3343,5 81,5 4,1 0,0 6,4 22,6 26,2 22,6 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 3775,5 82,5 4,2 0,0 7,3 20,6 24,2 20,6 WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 3842,5 82,7 4,2 0,0 7,4 20,4 24,0 20,4 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 25,6 </td <td>The same of the sa</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1 550</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	The same of the sa				1 550	1									
WEA D1			the same of the same	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	-	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	the state of the state of the	-	and the same of		10/11	the second second second			
WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 3268,7 81,3 3,9 0,0 6,3 23,1 26,7 23,1 WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 3343,5 81,5 4,1 0,0 6,4 22,6 26,2 22,6 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 3775,5 82,5 4,2 0,0 7,3 20,6 24,2 20,6 WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 3842,5 82,7 4,2 0,0 7,4 20,4 24,0 20,4 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2626,6 79,4 3,8 1,0 5,1 25,4 29,0 25,4 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 25,6 29,2 25,6 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2240,3 78,0 3,9 0,9	Name IP 10 Seib	ersbach K	irchwies	е	_	THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY	-	_			dB(A)				33,5
WEA D3 Punkt 107,0 4,6 3,0 3343,5 81,5 4,1 0,0 6,4 22,6 26,2 22,6 WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 3775,5 82,5 4,2 0,0 7,3 20,6 24,2 20,6 WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 3842,5 82,7 4,2 0,0 7,4 20,4 24,0 20,4 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2626,6 79,4 3,8 1,0 5,1 25,4 29,0 25,4 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 25,6 29,2 25,6 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2240,3 78,0 3,9 0,9 4,3 27,5 31,2 27,5 Name IP 11 Martinshütte IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) <t< td=""><td>WEA D1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>100</td><td></td><td></td><td></td><td>8</td><td></td><td></td></t<>	WEA D1								100				8		
WEA D4 Punkt 107,0 4,6 3,0 3775,5 82,5 4,2 0,0 7,3 20,6 24,2 20,6 WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 3842,5 82,7 4,2 0,0 7,4 20,4 24,0 20,4 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2626,6 79,4 3,8 1,0 5,1 25,4 29,0 25,4 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 25,6 29,2 25,6 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2240,3 78,0 3,9 0,9 4,3 27,5 31,2 27,5 Name IP 11 Martinshütte IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) LrN 38,0 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2										i			1		
WEA D5 Punkt 107,0 4,6 3,0 3842,5 82,7 4,2 0,0 7,4 20,4 24,0 20,4 WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2626,6 79,4 3,8 1,0 5,1 25,4 29,0 25,4 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 25,6 29,2 25,6 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2240,3 78,0 3,9 0,9 4,3 27,5 31,2 27,5 Name_IP 11 Martinshütte IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) LrN 38,0 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2	WEA D3		1												
WEA H1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2626,6 79,4 3,8 1,0 5,1 25,4 29,0 25,4 WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 25,6 29,2 25,6 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2240,3 78,0 3,9 0,9 4,3 27,5 31,2 27,5 Name IP 11 Martinshütte IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) LrN 38,0 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2	WEA D4				1 "	1.87								5.	
WEA H2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2598,8 79,3 3,9 0,8 5,0 25,6 29,2 25,6 WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2240,3 78,0 3,9 0,9 4,3 27,5 31,2 27,5 Name IP 11 Martinshütte IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) LrN 38,0 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2	WEA D5	Punkt	9	4,6			1	1000							
WEA H3 Punkt 107,0 4,6 3,0 2240,3 78,0 3,9 0,9 4,3 27,5 31,2 27,5 Name_IP 11 Martinshütte IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) LrN 38,0 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2	WEA H1	1		4,6	1		4								
Name IP 11 Martinshütte IRW Tag 60 dB(A) IRW Nacht 45 dB(A) LrT 38,0 dB(A) LrN 38,0 WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2	WEA H2											4			
WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2	WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2240,3	78,0	the second second							
WEA D1 Punkt 107,0 4,6 3,0 2037,8 77,2 3,3 0,0 3,9 30,2 30,2 30,2 WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2	Name IP 11 Marti	nshütte	-	* .	IRW	Tag 60	dB(A)	IRV	V Nacht	45	dB(A)	LrT 38,	0 dB(A) LrN	38,0
WEA D2 Punkt 107,0 4,6 3,0 2478,5 78,9 3,7 0,0 4,8 27,2 27,2 27,2	WEA D1	Punkt	107,0	4,6	3,0	2037,8	77,2	3,3	0,0	3,9		30,2	30,2	30,2	
		Punkt		4,6	3,0	2478,5	78,9	3,7	0,0	4,8		27,2	27,2	27,2	
VVEA D3 FULLY, 107,0 7,0 2000,0 10,0 7,0 0,0 0,0 20,0 20,0 20,0	WEA D3	Punkt	107,0	4,6	3,0	2605,0	79,3	4,0	0,0	5,0		26,3	26,3	26,3	



WEA Seibersbach und Dörrebach Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung

Anhang 8.3

Name	Quelityp	Lw dB(A)	K dB	Ko dB	s m	Adiv dB	Agr dB	Abar dB	Aatm dB	Ls dB(A)	LrT dB(A)	LrN dB(A)
WEA D4	Punkt	107.0	4.6	3,0	2989,6	80.5	4,1	0.0	F 0	040	0.4.0	
WEA D5	Punkt	107.0	4,6	3,0	3096,9		4.1		5,8	24,3	24,3	24,3
WEA H1	Punkt	107.0	4,6	3.0	1833,9	120 000	3,3		6,0	23,7	23,7	23,7
WEA H2	Punkt	107.0	4,6	3,0	1964,9	1	100 100	0,0	3,5	31,5	31,5	31,5
WEA H3	Punkt	107,0	4,6	3,0	1837,3		3,6	0,0	3,8	30,4	30,4	30,4
	i dikt	107,0	4,0	3,0	1037,3	10,3	3,7	0,0	3,5	31,1	31,1	31,1

191

WEA Seibersbach und Dörrebach Ausbreitungsberechnung Gesamtbelastung

Anhang 8.4

Leg	On	do
Lec	CII	uc

Name Quelityp Lw K Ko s Adiv Agr Abar Aatm Re Ls LrT	dB(A) dB dB m dB dB dB dB dB dB dB dB(A) dB(A)	Name der Quelle Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche) Anlagenleistung Zuschlag für Qualität der Prognose Zuschlag für gerichtete Abstrahlung Entfernung Emissionsort-IO Mittlere Entfernungsminderung Mittlerer Bodeneffekt Mittlere Einfügedämpfung Mittlere Dämpfung durch Luftabsorption Reflexanteil Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Teilbeurteilungspegel Tag
LrT	dB(A)	Teilbeurteilungspegel Tag
LrN	dB(A)	Teilbeurteilungspegel Nacht

